

\*\*\*섹션 1 - 신분증\*\*\*

## 물질명: OBJET TANGOBLACKPLUS FLX980

### 화학적 분류

아크릴 화합물

### 제품 사용

본 제품은 카트리지 잉크 포함입니다. 정상적인 사용 조건에서, 이 물질은 적절한 인쇄 시스템 내에서만 카트리지에서 배출되므로 노출이 제한되어 있습니다.

### 사용 제한

자료없음.

### 유통 정보

Stratasys AP Ltd (Korea Liaison Office)  
Unit #32, 41/Floor Gangnam Finance Center  
737 Yeoksam-dong, Gangnam-gu  
Seoul 135-984  
South Korea  
Tel: +82-2-2008-4941

Stratasys AP Ltd (한국 연락 사무소)  
서울시 강남구 역삼동 737번지  
강남파이낸스센터 41층 32호  
(135-984)  
South Korea  
Tel: +82-2-2008-4941

objet-info@stratasys.com  
www.stratasys.com

### 긴급 전화번호

- +49 722 97772280 : 유럽 (다중 언어 응답)
- +49 722 97772281 : 글로벌 (영어 응답)
- +1 978 495 5580 : 미국 (다중 언어 응답)
- +85 2 975 70887 : 아시아 태평양 (다중 언어 응답)
- +61 2 8011 4763 : 호주 (다중 언어 응답)
- +86 15626070595 : 중국 (중국어 응답)

**\*\*\*2. 유해성/위험성\*\*\***

**GHS 분류**

- 피부 부식/자극, 카테고리 2
- 눈 손상/자극, 카테고리 2
- 피부 과민성 물질, 구분 1
- 특정 표적 기관 독성 - 일회성 노출, 카테고리 3(호흡계)
- 수생 환경에의 위험 - 만성 위해, 카테고리 3

**예방조치문구를 포함한 경고 표시 문구**



**신호어**

경고

**유해 위험 문구**

- 피부에 자극을 일으킴
- 눈에 심한 자극을 일으킴
- 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
- 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음
- 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함

**주의 문구**

**예방**

보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를 착용하십시오. 환경으로 배출하지 말 것.

**대응**

불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 도움을 받으시오. 피부자극 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조언·주의를 받으시오. 눈에 대한 자극이 지속되면 의학적인 조언·주의를 받으시오. 다시 사용전 오염된 의류는 세척하십시오.

**보관**

관련 법규에 명시된 내용에 따라 적절히 보관하십시오.

**폐기 처분**

관련 법규에 명시된 내용에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오.

**기타 분류되지 않는 위험**

자료없음.

**\*\*\*3. 구성 성분의 명칭 및 함유량\*\*\***

| CAS       | Component                                     | 퍼센트 |
|-----------|---|-----|
| ----      | 아크릴 올리고머                                      | <70 |
| 5888-33-5 | 2-프로펜산, 1,7,7-트리메틸바이시클로[2.2.1]헵-2-틸 에스테르, 엑소- | <25 |
| ----      | 광개시제  | <2  |

# 안전보건자료

물질명: OBJET TANGOBLACKPLUS FLX980

SDS ID: DOC-06133KR\_B

한국 규정 및 GHS 준수

|            |                        |       |
|------------|------------------------|-------|
| 1330-20-7  | 자일렌 (o-, m-, p- 이성질체)  | 0.1-1 |
| 100-51-6   | 벤질 알코올                 | <0.5  |
| 52408-84-1 | 아크릴 산 에스테르             | <0.3  |
| 1333-86-4  | 카본 블랙                  | <0.1  |
| 5392-40-5  | CITRAL                 | <0.1  |
| 138-86-3   | 디펜텐                    | <0.1  |
| 100-41-4   | 에틸벤젠                   | <0.1  |
| 108-65-6   | 프로필렌 글리콜 모노메틸 에테르 아세트산 | <0.1  |
| 123-92-2   | 아세트산 이소아밀              | <0.1  |
| 123-86-4   | N-부틸 아세트산              | <0.1  |
| 106-24-1   | 게라니올                   | <0.01 |
| 128-37-0   | 2,6-디-삼차부틸-P-크레솔       | <0.01 |

### \*\*\*4. 응급조치 요령\*\*\*

#### 흡입

부작용이 발생하면, 오염되지 않은 지역으로 이동시킬 것. 호흡하지않을 경우 인공호흡을 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

#### 피부

피부에 묻은 경우: 비누를 많이 묻혀서 물로 씻어내십시오. 피부 자극 또는 발진이 발생하는 경우: 의료 상담/진찰을 받으십시오. 다시 사용전 오염된 의류는 세척하십시오.

#### 눈

눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오. 눈에 대한 자극이 지속되면 의학적인 조언·주의를 받으시오.

#### 섭취

삼켰을 경우, 의료 진찰을 받으십시오.

#### 의사 참고사항

부작용이 발생하면 증상에 따라 대증요법으로 치료할 것.

#### 증상: 즉각

호흡기도 자극, 피부 자극, 눈 자극, 알레르기 피부 반응

#### 증상: 지연

알레르기 피부 반응

### \*\*\*5. 폭발. 화재시 대처방법\*\*\*

가연성 속성은 섹션9 참조

#### 가연성

경미한 화재 위험이 있음.

#### 소화제

주변화재에 적응한 소화제를 사용할 것. B형화재: 이산화탄소(CO2), 일반 건성 화학물(중탄산나트륨), 일반형(수성막포-AFFF) 또는 물분무를 사용하여 용기를 냉각하십시오.

## 안전보건자료

물질명: OBJET TANGOBLACKPLUS FLX980

SDS ID: DOC-06133KR\_B

한국 규정 및 GHS 준수

### 부적절한 소화 매체

자료없음.

### 보호 장비 및 소방대원 유의사항

잠재적 노출에 대비하여 자급식 호흡장치(SCBA) 등의 완전한 보호용 방화 장비를 착용할 것. 물질자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피할 것.

### 화재 시 대처 방법

위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것. 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것. 상수도 및 하수도에서 떨어진 곳에 둘 것. 물질자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피할 것.

### 위험한 연소 제품

연소: 탄소 산화물, 질소 산화물, 인 산화물

## \*\*\*6. 누출 사고 시 대처방법\*\*\*

### 개인 유의사항

개인 보호복 및 장비를 착용하십시오. 섹션 8참조.

### 환경 유의사항

환경으로 배출하지 말 것.

### 봉쇄 방법

모래 또는 질석 같은 불활성 흡수제로 유출된 물질을 수거하십시오. 적절한 라벨이 부착된 밀폐 용기에 넣으십시오.

### 청소 방법

물로 세척하여 미량의 잔여물을 제거하십시오.

## \*\*\*7. 취급 및 저장방법\*\*\*

### 취급 절차

증기 또는 미스트의 흡입을 피하십시오. 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를 착용하십시오. 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오. 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오.

### 보관 절차

관련 법규에 명시된 내용에 따라 적절히 보관하십시오. 15 °C과 25 °C사이에서 보관할 것. 배송 온도(최대 5 주)는 -20 °C - 50 °C입니다. 열과 불꽃을 피해 가연성 물질 보관 구역에 보관하십시오. 서늘하고 건조한 장소에 보관할 것. 직접적인 태양광을 피할 것. 어두운 곳에 보관할 것. 혼합금지 물질과 분리할 것.

**불화합성** 정상적인 사용 및 보관 조건에서 적용 불가

## \*\*\*8. 노출 방지 및 개인 보호구\*\*\*

### 성분 노출 허용 한계

#### 자일렌 (o-, m-, p- 이성질체) (1330-20-7)

한국 : 150 ppm STEL (Serial No. 065); 655 mg/m<sup>3</sup> STEL (Serial No. 065)  
100 ppm TWA (Serial No. 065); 435 mg/m<sup>3</sup> TWA (Serial No. 065)

ACGIH: 100 ppm TWA  
150 ppm STEL

#### CITRAL (5392-40-5)

ACGIH: 5 ppm TWA (흡입성 미세분진 및 증기)  
Skin - potential significant contribution to overall exposure by the cutaneous route

#### N-부틸 아세트산 (123-86-4)

한국 : 200 ppm STEL (Serial No. 032); 950 mg/m<sup>3</sup> STEL (Serial No. 032)  
150 ppm TWA (Serial No. 472); 710 mg/m<sup>3</sup> TWA (Serial No. 472)

ACGIH: 150 ppm TWA  
200 ppm STEL

#### 아세트산 이소아밀 (123-92-2)

한국 : 100 ppm STEL (Serial No. 485); 520 mg/m<sup>3</sup> STEL (Serial No. 485)  
50 ppm TWA (Serial No. 485); 260 mg/m<sup>3</sup> TWA (Serial No. 485)

ACGIH: 50 ppm TWA  
100 ppm STEL

#### 에틸벤젠 (100-41-4)

한국 : 125 ppm STEL (Serial No. 385); 545 mg/m<sup>3</sup> STEL (Serial No. 385)  
100 ppm TWA (Serial No. 385); 435 mg/m<sup>3</sup> TWA (Serial No. 385)  
2 - 사람이나 동물에게 제한된 증거가 있는 발암 물질 (Serial No. 385)

ACGIH: 20 ppm TWA

#### 카본 블랙 (1333-86-4)

한국 : 3.5 mg/m<sup>3</sup> TWA (Serial No. 482)  
2 - 사람이나 동물에게 제한된 증거가 있는 발암 물질 (Serial No. 492)

ACGIH: 3 mg/m<sup>3</sup> TWA (흡입가능한 부분)

#### 2,6-디-삼차부틸-P-크레솔 (128-37-0)

한국 : 2 mg/m<sup>3</sup> TWA (Serial No. 102)

ACGIH: 2 mg/m<sup>3</sup> TWA (흡입성 미세분진 및 증기)

### 성분 분석

이 제품의 구성성분에 대한 생물학적 한계값이 없습니다.

### 개인 보호구

#### 안구 보호

정상상태에서는 눈을 보호할 필요가 없음. 손상된 카트리지를 취급 시, 측면 보호막이 있는 화학물질 튜브 방지 고글 또는 보호 안경을 착용해야 합니다.

### 신체 보호

정상상태에서는 보호의가 필요하지 않음. 손상된 카트리지를 취급 시, 네오프렌 또는 니트릴 불침투성 장갑을 착용하십시오. 다시 사용전 오염된 의류는 세척하십시오.

# 안전보건자료

물질명: OBJET TANGOBLACKPLUS FLX980

SDS ID: DOC-06133KR\_B

한국 규정 및 GHS 준수

## 손 보호

손상된 카트리지를 취급 시, 네오프렌 또는 니트릴 불침투성 장갑을 착용하십시오.

## 호흡기 보호

본 제품 사용 시, 호흡기계 보호는 대개 필요하지 않습니다.

### \*\*\*9. 물리화학적 특성\*\*\*

|  |  |
|--|--|
| <p><b>물리적 상태:</b> 액체</p> <p><b>컬러:</b> 검정색</p> <p><b>냄새:</b> 특성 냄새</p> <p><b>산도:</b> 해당 안됨</p> <p><b>비등점:</b> 자료없음</p> <p><b>인화점:</b> &gt;100 °C</p> <p><b>노출하한:</b> 자료없음</p> <p><b>증기압:</b> 자료없음</p> <p><b>밀도:</b> 자료없음</p> <p><b>수용성:</b> 자료없음</p> <p><b>자연 발화:</b> 자료없음</p> <p><b>휘발성:</b> 자료없음</p> | <p><b>외관:</b> 잉크 검정색 함유 카트리지 액체 잉크</p> <p><b>물리적 형태:</b> 액체</p> <p><b>악취감지 초기값:</b> 자료없음</p> <p><b>녹는 점:</b> 자료없음</p> <p><b>분해 반응:</b> 자료없음</p> <p><b>증발률:</b> 자료없음</p> <p><b>노출상한:</b> 자료없음</p> <p><b>증기 밀도 (공기=1):</b> 자료없음</p> <p><b>비중 (물=1):</b> 자료없음</p> <p><b>물/오일 분산 계수:</b> 자료없음</p> <p><b>점도:</b> 자료없음</p> |
|--|--|

### \*\*\*10. 안정성 및 반응성\*\*\*

#### 화학적 안정성

15 C과 25 C사이에서 보관할 것. 미가공 잉크는 제품사용을 불가능하게 만드는 광선 또는 열로의 노출에 중합할 것입니다. 그러나 이러한 반응은 위해로 간주되지 않습니다.

#### 피해야 할 조건

열 및 밝은에의 노출을 피하십시오.

#### 위험 반응 가능성

미가공 잉크는 광선 노출에 중합할 것입니다.

#### 배합 불가 물질

정상적인 사용 및 보관 조건에서 적용 불가

#### 위험한 분해 반응

연소: 탄소 산화물, 질소 산화물, 인 산화물

### \*\*\*11. 독성에 관한 정보\*\*\*

#### 급성 및 만성 독성

본 제품의 일반적인 사용으로부터 예상되는 위해는 없습니다. 가능성은 낮지만, 미가공 잉크가 손상된 잉크 카트리지에서 누출되어 피부 및 눈 자극을(를) 초래할 수 있습니다. 피부에 접촉하면 얼얼한 느낌 또는 피부 자극을(를) 초래할 수 있습니다. 눈에 접촉하면 눈 자극, 염증, 또는 눈 손상을(를) 초래할 수 있습니다.

## 안전보건자료

물질명: OBJET TANGOBLACKPLUS FLX980

SDS ID: DOC-06133KR\_B

한국 규정 및 GHS 준수

### 성분 분석 - LD50/LC50

이 물질의 성분들은 다양한 출처에서 검토되었으며 다음과 같은 선택된 평가변수가 공개됨:

#### 자일렌 (o-, m-, p- 이성질체) (1330-20-7)

흡입 LC50 쥐 47635 mg/L 4 h; 경구 LD50 쥐 4300 mg/kg

#### 벤질 알코올 (100-51-6)

피부 LD50 토끼 2 g/kg; 흡입 LC50 쥐 8.8 mg/L 4 h; 경구 LD50 쥐 1230 mg/kg

#### 프로필렌 글리콜 모노메틸 에테르 아세트산 (108-65-6)

피부 LD50 토끼 >5 g/kg; 경구 LD50 쥐 8532 mg/kg

#### CITRAL (5392-40-5)

피부 LD50 토끼 2250 mg/kg; 경구 LD50 쥐 4950 mg/kg

#### N-부틸 아세트산 (123-86-4)

피부 LD50 토끼 >17600 mg/kg; 흡입 LC50 쥐 390 ppm 4 h

#### 에틸벤젠 (100-41-4)

흡입 LC50 쥐 17.2 mg/L 4 h; 경구 LD50 쥐 3500 mg/kg; 피부 LD50 토끼 15354 mg/kg

#### 2,6-디-삼차부틸-P-크레솔 (128-37-0)

경구 LD50 쥐 890 mg/kg

#### 게라니올 (106-24-1)

피부 LD50 토끼 >5 g/kg; 경구 LD50 쥐 3600 mg/kg

### 즉각적인 효과

호흡기도 자극, 피부 자극, 눈 자극, 알레르기 피부 반응

### 지연된 효과

알레르기 반응

### 자극성/부식성 데이터

미가공 잉크에 접촉하면 피부 및 눈 자극을(를) 초래할 수 있습니다. 흡입할 경우 호흡기도 자극이(가) 초래될 수 있습니다.

### 심각한 안구 손상/안구 자극

눈 자극

### 호흡 과민성 물질

혼합물에 대해서는 데이터 없음.

### 피부 과민성 물질

구성 성분 자료에 의하면 이 물질은 민감성이 있음. 미가공 잉크는 민감한 개인에게 알레르기 반응을 초래할 수 있습니다.

## 발암성 물질

### 발암 성분

#### 자일렌 (o-, m-, p- 이성질체) (1330-20-7)

**ACGIH:** A4 - 인체 발암물질로 분류되지 않음

**국제** 모노그래프 71 [1999]; 모노그래프 47 [1989] (그룹 3 (분류불가))

#### 발암성연구소(IARC): CITRAL (5392-40-5)

**ACGIH:** A4 - 인체 발암물질로 분류되지 않음

#### 에틸벤젠 (100-41-4)

**ACGIH:** A3 - 인체에 대해서는 알려진 바 없으나 동물에 대한 발암성이 확인된 물질

**국제** 논문 77 [2000] (그룹 2B (인체 발암 가능 물질))

#### 발암성연구소(IARC):

**DFG:** 구분 4 (사람에게 확실한 발암성 증거 없음)

#### 카본 블랙 (1333-86-4)

**ACGIH:** A3 - 인체에 대해서는 알려진 바 없으나 동물에 대한 발암성이 확인된 물질

**국제** 모노그래프 93 [2010]; 모노그래프 65 [1996] (그룹 2B (인체 발암 가능 물질))

#### 발암성연구소(IARC):

**DFG:** 카테고리3B (흡입성분진으로, 사람에게 발암성일 수 있습니다.)

#### 2,6-디-삼차부틸-P-크레솔 (128-37-0)

**ACGIH:** A4 - 인체 발암물질로 분류되지 않음

**국제** 부록 7 [1987]; 모노그래프 40 [1986] (그룹 3 (분류불가))

#### 발암성연구소(IARC):

**DFG:** 구분 4 (사람에게 확실한 발암성 증거 없음)

## 돌연변이 데이터

혼합물에 대해서는 데이터 없음.

## 생식 영향 데이터

혼합물에 대해서는 데이터 없음.

## 발암성 데이터

혼합물에 대해서는 데이터 없음.

## 특정 표적 기관 독성 - 단일 노출

호흡계

## 특정 표적 기관 독성 - 반복 노출

자료없음.

## 흡인 위험

혼합물에 대해서는 데이터 없음.

## 노출로 약화된 의학적 상태

자료없음.

## 추가 정보

경화 잉크는 중합되고 조직에 부착될 수 있음.

**\*\*\*12. 환경에 미치는 영향\*\*\***

**환경독성**

장기적 영향에 의해 수생 생물에게 유해함

## 성분 분석 - 수생 독성

자료는 제품 또는 그 구성 요소에 대한 자료 존재 가능 (해당되는 경우, 아래 참조).

### 자일렌 (o-, m-, p- 이성질체) (1330-20-7)

물고기: 96 Hr LC50 Pimephales promelas: 13.4 mg/L [플로우 쓰루]; 96 Hr LC50 Oncorhynchus mykiss: 2.661 - 4.093 mg/L [스태틱]; 96 Hr LC50 Oncorhynchus mykiss: 13.5 - 17.3 mg/L; 96 Hr LC50 Lepomis macrochirus: 13.1 - 16.5 mg/L [플로우 쓰루]; 96 Hr LC50 Lepomis macrochirus: 19 mg/L; 96 Hr LC50 Lepomis macrochirus: 7.711 - 9.591 mg/L [스태틱]; 96 Hr LC50 Pimephales promelas: 23.53 - 29.97 mg/L [스태틱]; 96 Hr LC50 Cyprinus carpio: 780 mg/L [세미 스태틱]; 96 Hr LC50 Cyprinus carpio: >780 mg/L; 96 Hr LC50 Poecilia reticulata: 30.26 - 40.75 mg/L [스태틱]

무척추 동물: 48 Hr EC50 water flea: 3.82 mg/L; 48 Hr LC50 Gammarus lacustris: 0.6 mg/L

### 벤질 알코올 (100-51-6)

물고기: 96 Hr LC50 Pimephales promelas: 460 mg/L [스태틱]; 96 Hr LC50 Lepomis macrochirus: 10 mg/L [스태틱]

해조류: 3 Hr EC50 Anabaena variabilis: 35 mg/L

무척추 동물: 48 Hr EC50 water flea: 23 mg/L

### 프로필렌 글리콜 모노메틸 에테르 아세트산 (108-65-6)

물고기: 96 Hr LC50 Pimephales promelas: 161 mg/L [스태틱]

무척추 동물: 48 Hr EC50 Daphnia magna: >500 mg/L

### CITRAL (5392-40-5)

물고기: 96 Hr LC50 Leuciscus idus: 4.6 - 10 mg/L [스태틱]

해조류: 72 Hr EC50 Desmodesmus subspicatus: 16 mg/L; 96 Hr EC50 Desmodesmus subspicatus: 19 mg/L

무척추 동물: 48 Hr EC50 Daphnia magna: 7 mg/L

### N-부틸 아세트산 (123-86-4)

물고기: 96 Hr LC50 Pimephales promelas: 17 - 19 mg/L [플로우 쓰루]; 96 Hr LC50 Lepomis macrochirus: 100 mg/L [스태틱]; 96 Hr LC50 Leuciscus idus: 62 mg/L [스태틱]

해조류: 72 Hr EC50 Desmodesmus subspicatus: 674.7 mg/L

무척추 동물: 24 Hr EC50 Daphnia magna: 72.8 mg/L

### 에틸벤젠 (100-41-4)

물고기: 96 Hr LC50 Oncorhynchus mykiss: 11.0 - 18.0 mg/L [스태틱]; 96 Hr LC50 Oncorhynchus mykiss: 4.2 mg/L [세미 스태틱]; 96 Hr LC50 Pimephales promelas: 7.55 - 11 mg/L [플로우 쓰루]; 96 Hr LC50 Lepomis macrochirus: 32 mg/L [스태틱]; 96 Hr LC50 Pimephales promelas: 9.1 - 15.6 mg/L [스태틱]; 96 Hr LC50 Poecilia reticulata: 9.6 mg/L [스태틱]

해조류: 72 Hr EC50 Pseudokirchneriella subcapitata: 4.6 mg/L; 96 Hr EC50 Pseudokirchneriella subcapitata: >438 mg/L; 72 Hr EC50 Pseudokirchneriella subcapitata: 2.6 - 11.3 mg/L [스태틱]; 96 Hr EC50 Pseudokirchneriella subcapitata: 1.7 - 7.6 mg/L [스태틱]

무척추 동물: 48 Hr EC50 Daphnia magna: 1.8 - 2.4 mg/L

## 안전보건자료

물질명: OBJET TANGOBLACKPLUS FLX980

SDS ID: DOC-06133KR\_B

한국 규정 및 GHS 준수

### 카본 블랙 (1333-86-4)

무척추 동물: 24 Hr EC50 Daphnia magna: >5600 mg/L

### 2,6-디-삼차부틸-P-크레솔 (128-37-0)

물고기: 48 Hr LC50 Oryzias latipes: 5 mg/L

해조류: 72 Hr EC50 Pseudokirchneriella subcapitata: 6 mg/L; 72 Hr EC50 Desmodesmus subspicatus: >0.42 mg/L

### 지속성 및 분해성

자료없음.

### 생체 축적 잠재력

자료없음.

### 환경 매체에서의 이동성

자료없음.

### 그외 생태 정보

추가 정보 없음.

### \*\*\*13. 폐기시 주의사항\*\*\*

#### 폐기 방법

관련 법규에 명시된 내용에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오.

재생/재활용에 대한 정보는 제조자/공급자에게 문의하도록 할 것. 매립하지말 것. 배수구나 지표수에 버리지 마십시오. 취급시 주의사항은 제 7항 참조. 개인 보호구 권고 사항은 제 8항 참조.

### \*\*\*14. 운송에 필요한 정보\*\*\*

#### 수송수단

유해 물질로 규제되지 않습니다.

#### IATA 정보

분류등급이 부여되지 않음.

#### ICAO 정보

분류등급이 부여되지 않음.

#### IMDG 정보

분류등급이 부여되지 않음.

**\*\*\*15. 법적 규제현황\*\*\***

**한국 규정**

**산업안전보건법**

관리를 요하는 유해 물질:

**2-프로펜산, 2-[[[부틸아미노]카르보닐]옥시]에틸 에스테르는 (63225-53-6)**

명칭, 독성 및 보호 96-22

측정:

**산화 포스핀, 페닐비스(2,4,6-트리메틸벤조일)- (162881-26-7)**

명칭, 독성 및 보호 Present

측정:

**자일렌 (o-, m-, p- 이성질체) (1330-20-7)**

유기 화합물: 1 %

**N-부틸 아세트산 (123-86-4)**

유기 화합물: 1 %

**아세트산 이소아밀 (123-92-2)**

유기 화합물: 1 %

**에틸벤젠 (100-41-4)**

유기 화합물: 1 %

**독성 화학물질 규제법(TCCA)**

다음 구성성분은 독성 화학물질 규제법 목록에 포함되어 있습니다:

**2-프로펜산, 2-[[[부틸아미노]카르보닐]옥시]에틸 에스테르는 (63225-53-6)**

유해하지 않은 97-3-272

화학물질

**산화 포스핀, 페닐비스(2,4,6-트리메틸벤조일)- (162881-26-7)**

유해하지 않은 97-3-613

화학물질

**자일렌 (o-, m-, p- 이성질체) (1330-20-7)**

유해화학물질 97-1-275, 85% or more in mixtures

위험 부호: Toxic: 85% or more in mixtures TCCA No. 97-1-275

**위험 물질 안전 규제법**

본 제품의 그 어떠한 구성성분도 위험물질 안전 규제법에 명시되어 있지 않습니다.

**폐기물 관리법**

다음 구성성분은 폐기물 관리법 목록에 포함되어 있습니다:

**자일렌 (o-, m-, p- 이성질체) (1330-20-7)**

97-1-275, 85% or more in mixtures

**기타 국내 및 외국법에 의한 규제**

자료없음.

## 한국 목록 - KECI

다음 성분은 한국 목록에 발표되었습니다.

**2-프로펜산, 2-[[[부틸아미노]카르보닐]옥시]에틸 에스테르는 (63225-53-6)**

Present 97-3-272

**2-프로펜산, 1,7,7-트리메틸바이시클로[2.2.1]헵-2-틸 에스테르, 엑소- (5888-33-5)**

Present KE-34433

**산화 포스핀, 페닐비스(2,4,6-트리메틸벤조일)- (162881-26-7)**

Present 97-3-613

**자일렌 (o-, m-, p- 이성질체) (1330-20-7)**

Present KE-35427

**벤질 알코올 (100-51-6)**

Present KE-02570

**아크릴 산 에스테르 (52408-84-1)**

Present KE-29348

**프로필렌 글리콜 모노메틸 에테르 아세트산 (108-65-6)**

Present KE-23315

**CITRAL (5392-40-5)**

Present KE-11579

**N-부틸 아세트산 (123-86-4)**

Present KE-04179

**아세트산 이소아밀 (123-92-2)**

Present KE-23580

**에틸벤젠 (100-41-4)**

Present KE-13532

**카본 블랙 (1333-86-4)**

Present KE-04682

**디펜텐 (138-86-3)**

Present KE-24396

**2,6-디-삼차부틸-P-크레솔 (128-37-0)**

Present KE-03079

**게라니올 (106-24-1)**

Present KE-11596

# 안전보건자료

물질명: OBJET TANGOBLACKPLUS FLX980

SDS ID: DOC-06133KR\_B

한국 규정 및 GHS 준수

## 성분 분석 - 일람표

| 성분  | 화학초록서비스    | 한국 |
|---|------------|----|
| 아크릴 올리고머                                      | ----       | 네  |
| 2-프로펜산, 1,7,7-트리메틸바이시클로[2.2.1]헵-2-틸 에스테르, 엑소- | 5888-33-5  | 네  |
| 광개시제  | ----       | 네  |
| 자일렌 (o-, m-, p- 이성질체)                         | 1330-20-7  | 네  |
| 벤질 알코올  | 100-51-6   | 네  |
| 아크릴 산 에스테르                                    | 52408-84-1 | 네  |
| 프로필렌 글리콜 모노메틸 에테르 아세트산                        | 108-65-6   | 네  |
| CITRAL  | 5392-40-5  | 네  |
| N-부틸 아세트산                                     | 123-86-4   | 네  |
| 아세트산 이소아밀                                     | 123-92-2   | 네  |
| 에틸벤젠  | 100-41-4   | 네  |
| 카본 블랙   | 1333-86-4  | 네  |
| 디펜텐   | 138-86-3   | 네  |
| 2,6-디-삼차부틸-P-크레솔                              | 128-37-0   | 네  |
| 게라니올  | 106-24-1   | 네  |

### \*\*\*16. 그 밖의 참고사항\*\*\*

#### 이력

새 물질안전보건자료: 1.000

#### 키 / 범례

ADR - 유럽 육로 운송; EEC - 유럽 경제 공동체; EIN (EINECS) - 기존 시판 화학물질의 유럽 목록; ELN (ELINCS) - 알려진 화학물질의 유럽 목록; IARC - 국제 암연구센터; IATA - 국제항공운송협회; ICAO - 국제민간항공기구; IMDG - 국제 해상운송규제; Kow - 옥탄올/물 분배계수; LEL - 노출하한; RID - 유럽 철도 운송; STEL - 단기 노출 허용 한계; TDG - 위험물 운송; TWA - 시간가중 평균 농도; UEL - 노출상한

#### 기타 정보

본 물질 안전 보건 자료의 정보는 제3자 SDS 저자에게 제공된 데이터 및 샘플에 근거합니다. 물질 안전 보건 자료는 본사 역량의 최선으로 당시 지식 상태에 따라 기록되었습니다. 물질 안전 보건 자료는 본 물질 안전 보건 자료에 언급된 물질/처리물/혼합물의 안전한 취급, 사용, 소비, 보관, 운송 및 폐기에 대한 지침으로만 참조하십시오. 새로운 물질 안전 보건 자료는 수시로 기록됩니다. 가장 최근 버전만 사용할 수 있습니다. 물질 안전 보건 자료의 문구에 달리 명시되지 않는 한, 정보는 순수형, 다른 물질과의 혼합 또는 공정에서 물질/처리물/혼합물에 적용되지 않습니다. 물질 안전 보건 자료는 문제의 물질/처리물/혼합물에 대한 품질 사양을 제공하지 않습니다.

본 물질 안전 보건 자료의 지침을 준수한다고 해서 사용자가 상식, 규정 및 권고사항에 의해 판단되거나 실제 해당 상황에 근거할 때 필요하고/하거나 유용한 모든 조치를 취해야 할 의무로부터 면제되는 것은 아닙니다. Stratasys는 제공된 정보의 정확성이나 철저함을 보장하지 않습니다. 이 물질 안전 보건 자료의 사용은 사용권 계약에 명시된 조건을 제한하는 사용권 및 책임에 따라 달라질 수 있습니다. 본 자료의 모든 지적 재산권은 Stratasys의 자산이며 배포 및 재생산이 제한됩니다.

## 안전보건자료

물질명: OBJET TANGOBLACKPLUS FLX980

SDS ID: DOC-06133KR\_B

한국 규정 및 GHS 준수

문서 끝 DOC-06133KR\_B